

## Parete pieghevole Janisol

**ACCIAIO**

La parete pieghevole realizzata con i profili coibentati del sistema Janisol, ha un utilizzo estremamente flessibile.

Trova impiego sia nella divisione degli spazi interni sia in strutture esterne. Questo sistema collaudato, ora sviluppato per aperture flessibili, può essere utilizzato a scelta con apertura verso l'interno o verso l'esterno.

Profili in acciaio ultrasottili e larghezze in vista ridotte consentono di realizzare pareti pieghevoli robuste, resistenti e stabili nel tempo.



### Dati tecnici

#### Materiali / finitura superficiale

Acciaio zincato a caldo in continuo, idoneo alla verniciatura a polveri o a forno.

#### Tipi di elementi

- Parete pieghevole manuale
- Da 2 a 6 ante
- Apertura verso l'interno e verso l'esterno
- Suddivisione ante a piacere

#### Allestimenti

- Ferramenta fino a 200 kg
- Peso anta fino a 100 kg
- Larghezza anta fino a 1000 mm
- Altezza anta fino a 3000 mm

#### Caratteristiche tecniche particolari

- Profondità anta 60 mm
- Profondità telaio 60 mm
- Elementi di riempimento 14 - 37 mm
- Larghezza in vista nodo centrale 105 mm
- Larghezza in vista anta con telaio 82,5 mm

#### Certificati di collaudo

- Marcatura CE conforme alla norma di prodotto EN 14351-1
- Tenuta all'acqua fino alla classe 8A (450 Pa)
- Permeabilità all'aria fino alla classe 4
- Resistenza ai carichi del vento fino alla classe C3/B3
- Sforzi di manovra classe 1
- Isolamento acustico per via aerea fino a Rw 45 dB

