MIA
INFISSI

Finestre IGLO 5 CLASSIC PVC

Ottime prestazioni di isolamento termico ad un prezzo interessante con la possibilità di ridurre significativamente le perdite di calore dell’appartamento

Caratteristiche

1. Design che esprime innovazione e anticonformismo.

2. Alto livello di sicurezza garantito grazie all'uso di due perni antisfondamento di serie.

3. Una ricca gamma che consente di realizzare qualsiasi tipo di interno.

4. Ottime prestazioni termiche che garantiscono risparmio di calore, grazie al tipo e alla forma ottimale della guarnizione in EPDM.

5. Ottime prestazioni in termini di insonorizzazione che garantiscono un notevole comfort acustico.

6. Possibilità di realizzazione nella cosiddetta tecnologia a saldatura sottile (V-Perfect), grazie alla quale è possibile collegare i profili in modo perfetto, con un controllo molto migliore dell'aderenza e della saldatura, nonché, allo stesso tempo, con ottimi parametri nei test relativi alla resistenza degli elementi angolari.

MIA INFISSI

Finestre IGLO 5 CLASSIC PVC

Dati tecnici

Profilo
Profilo del telaio e del battente a 5 camere prodotto solo con materiale non riciclato in classe A, larghezza 70 mm.

Guarnizioni
finestra equipaggiata con doppio sistema di guarnizioni: esterna ed interna in EPDM, disponibili nei colori: nero e grigio.

Colori
Il sistema è disponibile in colori delle pellicole Renolit, su base bianca o marrone.

Vetri
Spessore della vetrocamera fino a 40 mm.
Nella versione standard, vetrocamera singola con coefficiente di trasmittanza termica Ug = 1,0 W/(m2K) s in accordo con la norma PN-EN674.
Possibilità di applicare vetrocamere con coefficiente Ug = 0,6 W/(m2K).
Possibilità di impiegare lastre ad elevato isolamento acustico, temprate, stratificate, antisfondamento, decorative, a controllo solare.

Isolamento austico
Rw= 34-44 dB a seconda del tipo di vetro utilizzato.

Isolamento termico
Uw=0,94 W(m2K)*
*Per la finestra dalle dimensioni 1230 x 1480 mm, CSI Repubblica Ceca

Canalina
Di serie un distanziatore in acciaio zincato, in opzione canalina swisspacer ultimate disponibile in vari colori.

Ferramenta
MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento Silber-Look, avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta nelle ferramenta; soluzioni in classe antisfondamento RC 2 e RC 2N, finestra equipaggiata con un sistema che impedisce il posizionamento errato della maniglia e con sollevatore dell'anta*, micro-ventilazione**.
*a seconda dell'altezza della finestra
**per le finestre a battente/ribalta

Rinforzo
rinforzi del telaio – in acciaio completi (chiusi). In caso di rinforzo completo, perni antisfondamento bullonati all'acciaio. In caso di anta, il rinforzo a forma di lettera C. Possibilità di applicare il rinforzo in fibra di vetro che migliora le proprietà di isolamento termico della finestra.